



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	CARMA™ J								Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commercial</i>	CALADAIR								-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	CARMA J 06C	CARMA J 09C	CARMA J 13C	CARMA J 18C	CARMA J 24C	CARMA J 32C	CARMA J 36C	CARMA J 48C	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR DF								-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>								-
Type of HRS (Heat Recovery System) <i>Type de SRC (Système de récupération de chaleur)</i>	Other <i>Autre</i>								-
Thermal efficiency of heat recovery <i>Rendement thermique de récupération de chaleur</i>	77,8	79,8	78,4	79,1	80,4	80,5	78,3	78,1	%
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0,17	0,26	0,34	0,46	0,69	0,67	0,92	0,96	m³/s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0,14	0,18	0,28	0,38	0,55	0,55	0,70	0,71	kW
$SFP_{int}$	1067	770	1058	1058	1066	1073	968	957	W/(m³/s)
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1,07	1,04	1,39	1,33	1,59	1,55	1,57	1,64	m/s
Nominal external pressure ( $\Delta p_{s,ext}$ ) <i>Pression nominale externe (<math>\Delta p_{s,ext}</math>)</i>	150	150	150	150	150	150	150	150	Pa
Internal pressure drop of ventilation components ( $\Delta p_{s,int}$ ) <i>Perte de charge interne des composants de ventilation (<math>\Delta p_{s,int}</math>)</i>	317	192	300	289	332	319	295	314	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	66,6	55,1	61,9	59,5	66,9	63,6	64,4	69,4	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>									%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	47	82	140	187	312	307	427	437	kWh / an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressure switch + Timer <i>Pressostat + Horloge</i>								
Casing sound power level ( $L_{WA}$ ) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (<math>L_{WA}</math>)</i>	50	55	53	58	55	52	54	50	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	<a href="http://www.e-dechet.com">www.e-dechet.com</a>								