



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	SILVERTOP®						Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR						-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	SILVERTOP 06	SILVERTOP 08	SILVERTOP 15	SILVERTOP 23	SILVERTOP 35	SILVERTOP 52	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR DF						-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>						-
Type of HRS (Heat Recovery System) <i>Type de SRC (Système de récupération de chaleur)</i>	Other <i>Autre</i>						-
Thermal efficiency of heat recovery <i>Rendement thermique de récupération de chaleur</i>	80.1	85.7	83.4	84.4	83.7	83.5	%
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.17	0.22	0.35	0.55	0.82	1.16	m ³ /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.17	0.18	0.35	0.55	0.77	1.05	kW
SFP _{int}	1134	825	1208	1210	1147	1091	W/(m ³ /s)
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1.09	0.94	1.49	1.80	1.48	1.38	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	200	200	200	200	200	200	Pa
Internal pressure drop of ventilation components ($\Delta p_{s,int}$) <i>Perte de charge interne des composants de ventilation ($\Delta p_{s,int}$)</i>	272	228	336	327	334	328	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	55.6	60.9	61.7	59.2	63.2	64.4	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	1.1	1.2	1.0	< 1	< 1	< 1	%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	59	57	160	341	364	462	kWh / an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressure switch + Timer <i>Pressostat + Horloge</i>						
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	58	56	56	61	60	63	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com						