



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	ECOBLUE™								Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR								-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	ECOBLUE 600	ECOBLUE 1000	ECOBLUE 1800	ECOBLUE 2600	ECOBLUE 4200	ECOBLUE 6800	ECOBLUE 9100	ECOBLUE 11000	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR UVSF Without filter / <i>Sans filtre</i>								-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>								-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0,08	0,14	0,28	0,43	0,69	1,12	1,47	1,68	m³/s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0,09	0,16	0,28	0,49	0,71	1,36	1,66	1,79	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	0,53	0,67	1,03	1,45	1,67	1,93	2,03	1,90	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	463	502	500	601	555	662	676	605	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	48,9	50,0	57,2	57,9	58,7	58,8	64,3	60,9	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	2,9	2,2	1,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	%
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	65	64	69	70	71	73	74	73	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com								