



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	<b>MINIBLUE®</b>							Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR							-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	MINIBLUE 125	MINIBLUE 160	MINIBLUE 200	MINIBLUE 250	MINIBLUE 315	MINIBLUE 355	MINIBLUE 400	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR SF Without filter / <i>Sans filtre</i>							-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>							-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.08	0.09	0.13	0.19	0.44	0.53	0.72	m <sup>3</sup> /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.09	0.09	0.09	0.18	0.54	0.91	1.02	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	0.89	1.02	1.23	1.29	2.57	2.02	2.76	m/s
Nominal external pressure ( $\Delta p_{s,ext}$ ) <i>Pression nominale externe ( <math>\Delta p_{s,ext}</math> )</i>	341	344	227	376	518	790	615	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	45.1	48.1	49.7	59.5	48.4	50.5	52.6	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	4.0	3.5	3.0	2.3	1.0	1.3	0.9	%
Casing sound power level ( $L_{WA}$ ) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson ( <math>L_{WA}</math> )</i>	52	51	49	52	62	66	65	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	<a href="http://www.e-dechet.com">www.e-dechet.com</a>							