



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	<b>MINIMAX®</b>							Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR							-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	MINIMAX 125	MINIMAX 160	MINIMAX 200	MINIMAX 250	MINIMAX 315	MINIMAX 316	MINIMAX 355	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR UVSF Without filter / <i>Sans filtre</i>							-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	3 speed <i>3 vitesses</i>				Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>			-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.06	0.07	0.13	0.17	0.31	0.36	0.44	m <sup>3</sup> /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.05	0.05	0.11	0.15	0.22	0.26	0.45	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	0.72	0.77	1.23	1.11	1.76	2.08	1.70	m/s
Nominal external pressure ( $\Delta p_{s,ext}$ ) <i>Pression nominale externe ( <math>\Delta p_{s,ext}</math> )</i>	199	194	244	318	238	241	372	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	32.0	32.8	40.3	47.6	39.0	39.4	41.5	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	5.0	4.7	3.0	2.7	1.5	1.2	1.5	%
Casing sound power level ( $L_{WA}$ ) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson ( <math>L_{WA}</math> )</i>	44	44	49	49	49	52	55	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	<a href="http://www.e-dechet.com">www.e-dechet.com</a>							