

NÉOTIMETM



CCTP always the best climate

- NEOTIME™, centrale de récupération d'énergie autorégulée extra plate pour installation en fauxplafond, haute efficacité>90%.
- Gamme compacte certifiée **EUROVENT N°21.03.72** (L1/D2/T3/TB3/F9), **VDI 6022, VDI 3803** et conforme à l'**ErP2018**.
- Communicante MODBUS, BACNET ou WEB.
- Structure autoportante, enveloppe double peau RAL9007 extérieure, isolée avec laine minérale 25mm
 M0 haute densité (60 kg/m3).
- Equipée d'un échangeur aluminium à contre-courant certifié EUROVENT, de filtres F7 ePM1 55% (air neuf) et M5 ePM10 50% (reprise) montés sur glissière étanche, bypass 100% motorisé pour free-cooling et night-cooling (sauf SEASON), 4 sondes intégrées.
- Déclinée en 5 versions (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), la centrale NEOTIME™ peut intégrer une batterie de préchauffage ainsi qu'une batterie de chauffage électrique ou changeover à eau.
- Moto-ventilateurs EC très basse consommation.
- Interrupteur cadenassable et commande à distance LCD (en option) sauf pour la version SEASON équipée de 2 potentiomètres.
- Piquages à joint double lèvres pour garantir l'étanchéité des réseaux (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
- Fonction sécurité incendie (sauf SEASON) permettant le contrôle des ventilateurs de soufflage et d'extraction.
- Bac à condensats intégré et incliné avec une pente de 2% pour une installation aisée.
- Gamme 100% PLUG&PLAY.