



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	COMBIBOX® CBP													Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commercial</i>	CALADAIR													-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	CBP 6 DP 508 D4	CBP 6 DP 508 E4	CBP 6 DP 508 F4	CBP 6 DP 508 G4	CBP 7 DP 708 D4	CBP 7 DP 708 E4	CBP 8 DP 1057 F4	CBP 8 DP 1057 G4	CBP 8 DP 1057 H4	CBP 9 DP 1607 G4	CBP 9 DP 1607 H4	CBP 9 DP 1607 I4	CBP 9 DP 1607 J4	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR SF Without filter / <i>Sans filtre</i>													-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>													-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.83	0.94	1.03	1.17	1.03	1.17	1.72	1.89	2.06	2.22	2.39	2.72	2.89	m <sup>3</sup> /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.89	1.29	1.71	2.16	0.90	1.19	1.48	2.11	2.89	1.83	2.45	2.80	4.11	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	2.00	2.27	2.47	2.80	1.85	2.10	2.10	2.30	2.51	2.25	2.42	2.76	2.93	m/s
Nominal external pressure ( $\Delta p_{s,ext}$ ) <i>Pression nominale externe (<math>\Delta p_{s,ext}</math>)</i>	453	602	753	861	355	428	391	526	680	394	508	513	726	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	42.0	43.2	44.3	44.5	42.1	43.1	43.4	44.9	46.2	47.6	49.3	48.6	50.0	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	1.3	1.2	1.1	0.9	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	%
Casing sound power level ( $L_{WA}$ ) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (<math>L_{WA}</math>)</i>	58	62	64	66	57	60	59	62	65	58	61	62	65	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	<a href="http://www.e-dechet.com">www.e-dechet.com</a>													