



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	EVENTYS™							Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR							-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	EVENTYS 508	EVENTYS 520	EVENTYS 530	EVENTYS 540	EVENTYS 550	EVENTYS 585	EVENTYS 595	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR SF With filter / <i>Avec filtre</i>							-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>							-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0,21	0,22	0,46	0,76	1,00	1,81	2,39	m ³ /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0,18	0,35	0,89	1,05	1,79	2,25	2,15	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1,05	1,12	1,54	1,84	1,80	2,20	2,16	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	277	438	650	523	675	593	356	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	55,0	44,4	51,1	52,1	50,1	62,4	62,9	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	3,4	1,4	1,1	1,2	1,2	1,5	1,8	%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	41	47	129	251	300	680	839	kWh/an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressure switch <i>Pressostat</i>							-
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	58	62	68	69	73	65	55	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com							