



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	ECONIZER™										Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commercial</i>	CALADAIR										-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	ECONIZER 600	ECONIZER 1000	ECONIZER 1800	ECONIZER 2600	ECONIZER 3000	ECONIZER 4200	ECONIZER 5000	ECONIZER 6800	ECONIZER 9100	ECONIZER 11000	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR UVSF Without filter / <i>Sans filtre</i>										-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>										-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0,08	0,14	0,28	0,43	0,56	0,69	0,92	1,12	1,47	1,68	m ³ /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0,09	0,16	0,28	0,49	0,62	0,71	1,04	1,36	1,66	1,79	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	0,53	0,67	1,03	1,45	1,51	1,67	1,87	1,93	2,03	1,90	m/s
Nominal external pressure ($\Delta p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$)</i>	463	502	500	601	589	555	624	662	676	605	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	48,9	50,0	57,2	57,9	58,5	58,7	59,5	58,8	64,3	60,9	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	2,9	2,2	1,6	0,8	1,6	0,7	1,3	0,6	0,6	0,6	%
Casing sound power level (L_{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L_{WA})</i>	65	64	69	70	73	71	75	73	74	73	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com										