



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	<b>EVENTYS</b>							Unit <i>Unité</i>
Supplier's name or trade mark <i>Nom du fournisseur ou marque commerciale</i>	CALADAIR							-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	EVENTYS 08	EVENTYS 20	EVENTYS 30	EVENTYS 40	EVENTYS 50	EVENTYS 85	EVENTYS 95	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR SF With filter / <i>Avec filtre</i>							-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>							-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.21	0.22	0.46	0.76	1.00	1.81	2.39	m <sup>3</sup> /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.18	0.35	0.89	1.05	1.79	2.25	2.15	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	1.05	1.12	1.54	1.84	1.80	2.20	2.16	m/s
Nominal external pressure ( $\Delta p_{s,ext}$ ) <i>Pression nominale externe ( <math>\Delta p_{s,ext}</math> )</i>	277	438	650	523	675	593	356	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	55.0	44.4	51.1	52.1	50.1	62.4	62.9	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	3.4	1.4	1.1	1.2	1.2	1.5	1.8	%
Energy performance of filters <i>Performance énergétique des filtres</i>	41	47	129	251	300	680	839	kWh/an
Description of visual filter warning <i>Description de l'alarme visuelle du filtre</i>	Pressure switch <i>Pressostat</i>							-
Casing sound power level ( $L_{WA}$ ) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson ( <math>L_{WA}</math> )</i>	58	62	68	69	73	65	55	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	<a href="http://www.e-dechet.com">www.e-dechet.com</a>							